



台式焊锡机系列

四轴双工位焊锡机



扫码查看公众号



扫码查看视频号

本文件版权归嘉孚朗机器人设备（苏州）有限公司所有，翻版必究。

WB

台式焊锡机

2Y

双工位

541

产品序列号

R

R轴



- 1.一人操作多机，减少人力、提升品质；
- 2.大功率150W德式银系列发热系统，烙铁头专利技术定位设计；
- 3.双工位设计，循环运行，提升设备效率；
- 4.JEFLON焊锡专用控制系统，图形显示阵列编程、焊点工艺参数整体修改、中途暂停点继续工作功能，编程方便快捷；
- 5.龙门式机械手采用进口运动组件，XY轴运行速度可达：600mm/s、重复精度可达： $\pm 0.02\text{mm}$ ；
- 6.预留多组数据IO接口，可控制治具及与机械手联机自动运行；
- 7.可连接视觉定位系统，自动补偿坐标数据精准定位、提升焊锡良率(非标配)。

产品型号：	WB-2Y-541R		
外形尺寸：	W850*D750*H900mm 此处外形尺寸仅限参考，以实物的实际尺寸为准。		
工作区域：	W200*L290mm*2		
各轴行程	X500/Y1-Y2 400/Z100mm/R360°		
运行速度：	X/Y:0.1-600mm Z:0.1-300m/s R0.1-300°/s		
重复精度：	X/Y/Z：±0.02mm，R轴：±0.2°		
承重范围：	8KG/Y轴单工作台		
输入电压：	220V	输入气压：	4-8kg/cm
示教方式：	使用编程器示教		
文件容量：	可预存1000组程序，每组可编辑8000条指令		
适用锡丝：	标准送丝机；φ0.5-1.2mm,破锡型送丝机：φ0.8-1.2mm		
发热模组：	单支发热芯功率：	150W	
	温度范围：	50-500℃	
温控模组：	控温精度：	2℃（空载状态）	
	温度补偿范围：	±50℃	

感谢支持

Thanks for the support



嘉孚朗机器人设备（苏州）有限公司
中国·苏州·高新区枫桥工业园前桥路165号 西厂房
网址：www.jeflon.com 电话：13913157898