



台式焊锡机系列 四轴焊锡机



扫码查看公众号



扫码查看视频号

本文件版权归嘉孚朗机器人设备（苏州）有限公司所有，翻版必究。

WB

台式焊锡机

302

产品序列号

R

R轴



- 1、一人操作多机，减少人力、提升品质；
- 2、大功率150W德式银系列发热系统，烙铁头专利技术定位设计；
- 3、JEFLON焊锡专用控制系统，图形显示 阵列编程、焊点工艺参数整体修改、中途暂停点继续工作功能，编程方便快捷；
- 4、龙门式机械手采用进口运动组件，X/Y 轴运行速度可达：600mm/s,重复精度可达 $\pm 0.02\text{mm}$ ；
- 5、预留多组数据IO接口，可控制治具及与 机械手联机自动运行；
- 6、可连接视觉定位系统，自动补偿坐标 数据、精准定位、提升焊锡良率(选配项)。

产品型号：	WB-302R		
外形尺寸：	W650*D650*H900mm 此处外形尺寸仅限参考，以实物的实际尺寸为准。		
工作区域：	W250*L290mm		
各轴行程	X300/Y300/Z100mm/R360°		
运行速度：	X/Y:0.1-600mm Z:0.1-300m/s R0.1-300°/s		
重复精度：	X/Y/Z：±0.02mm，R轴：±0.2°		
承重范围：	8KG/Y轴单工作台		
输入电压：	220V	输入气压：	4-8kg/cm
示教方式：	使用编程器示教		
文件容量：	可预存1000组程序，每组可编辑8000条指令		
适用锡丝：	标准送丝机；φ0.5-1.2mm,破锡型送丝机：φ0.8-1.2mm		
发热模组：	单支发热芯功率：	150W	
	温度范围：	50-500℃	
温控模组：	控温精度：	2℃（空载状态）	
	温度补偿范围：	±50℃	

感谢支持

Thanks for the support



嘉孚朗机器人设备（苏州）有限公司
中国·苏州·高新区枫桥工业园前桥路165号 西厂房
网址：www.jeflon.com 电话：13913157898